


REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
 PROVINCIA DI GORIZIA  
 COMUNE DI TURRIACO

COMMITTENTE	<b>COMUNE DI TURRIACO</b>
LAVORO	<b>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E TRIBUNE PALESTRA COMUNALE</b>
FASE	<b>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPALTO PAVIMENTO SPORTIVO IN LEGNO E SEGNALE CAMPI</b>
OGGETTO	<b>ELENCO PREZZI UNITARI</b>
	<p style="text-align: center;"><b>IL TECNICO RESPONSABILE</b></p> <p style="text-align: center;">ordine degli architetti              pianificatori paesaggisti              e conservatori della              provincia di udine</p> <p style="text-align: center;"><b>runcio rodolfo</b>              albo sez. A/a - numero 1148              architetto</p> <p style="text-align: center;">COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

DATA PROGETTO

12 FEBBRAIO 2019

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
			PU1016

01


## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M.75	<p>Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo elasticizzato in legno in multistrato costituito dai seguenti prodotti:</p> <p>Pavimentazione/parquet sportivo in legno tipo "ADIThermo" od equivalente corredato di marcatura CE, composto da guaina in polietilene (nylon) con (in modo tale da evitare l'eventuale penetrazione di umidità), sulla quale viene collocato in opera il sistema sportivo prestazionale costituito da:</p> <p>-Materassino in agglomerato poliuretano espanso in grado di fornire al sistema la giusta elasticità, con la funzione di ottimizzare l'assorbimento degli urti ed il conseguente rilascio di energia, con densità non inferiore a <math>kg\ 80/m^3</math>, spessore non inferiore a 10 mm, nel formato in rotoli (teli) tagliati in lunghezza per minimizzare giunzioni, evitare spazi vuoti e garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Tale materassino sarà formato per il 95% da ritagli di poliuretano espanso e per il 5% da collante. Il materiale è un polimero inerte, inattaccabile da microrganismi, inodore, immarcescibile, non rilascia sostanze volatili, inalterabile nel tempo se protetto dalla luce. Secondo le caratteristiche sopra citate il materiale è certificato completamente atossico.</p> <p>-Pannelli compositi idrofughi in plywood di betulla con struttura non inferiore a sette strati, sezionati in larghezza per rendere la superficie omogenea e planare, distanziati sul lato lungo di non oltre 1 cm e sfalsati tra loro.</p> <p>-Pavimento in legno prefinito 3 strip da 14 mm, essenza ROVERE, con speciale incastro di tenuta a click sui lati lunghi e sulle testate che assicura una perfetta planarità e tenuta in trazione della pavimentazione ed impedisce il distacco delle doghe l'una dall'altra. Per la posa viene utilizzata la tecnica di fissaggio a "chiodo occulto", non visibile a lavoro ultimato. Strato nobile di usura effettivo non inferiore a 3,5 mm. Spessore complessivo pavimento: 33 mm</p> <p>Il sistema dovrà essere conforme ai requisiti della UNI EN 14904 armonizzata con il sistema normativo europeo EN e alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali, con valori superiori ai requisiti minimi richiesti.</p> <p>Il tipo di impianto classificato dovrà essere idoneo per palestre scolastiche / Sportive ai massimi livelli in campo Nazionale ed Internazionale.</p> <p>Tale materiale dovrà essere realizzato secondo le normative: EN 13986 e EN 362-2 ottenendo le classi tecniche: EN 636-2, EN 314-2 class 3, DIN 68705-3, BFU 100; DIBt 100, E1 WBP, PEFC (The Pan-European Forest Certification) e marchiato CE.</p> <p>Il prodotto avrà le seguenti certificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. F.I.B.A. di 1° livello</li> <li>2. EN 13501 classificazione B fl-s1 intero pacchetto (parquet + sottostruttura)</li> <li>3. EN 14904 superfici aree sportive</li> <li>4. CLASSE 1 intero pacchetto (parquet + sottostruttura)</li> <li>5. CLASSE 1 intero pacchetto (parquet + sottostruttura)+ copripavimento</li> <li>6. CLASSE 1 intero pacchetto (parquet + sottostruttura)+ carpil</li> </ol> <p>I certificati di cui sopra saranno supportati in sede di gara pena l'esclusione, da campionatura comprovante la corrispondenza alla descrizione della stratigrafia nella reale condizione di utilizzo (end use condition). Il prodotto sarà preverniciato con vernice acrilica di minimo sei mani e trattata UV, l'intero pacchetto omologato in Classe 1 di reazione al fuoco. Il pavimento risponderà alle norme DIN18032.2 aprile 2001 per pavimenti sportivi e all'atto dell'accettazione materiale dovranno essere presentate le copie dei certificati ufficiali rilasciati da appositi enti accreditati, specializzati nei test di pavimentazioni sportive compreso F.I.B.A. di 1° livello.</p> <p>Marchatura CE</p>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>Garanzia decennale coperta da polizza fidejussoria specifica del cantiere.</p> <p>Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte da personale specializzato, compreso sfridi, accessori di fissaggio e qualsiasi ogni altro onere, accessorio e magistero che si rendesse necessario.</p> <p>Il prezzo comprende preparazione del fondo mediante rasatura della sottostante superficie con materiale autolivellante e saturante dei pori della caldana. La pavimentazione sarà idonea all'impiego su palestre polivalenti con prevalente utilizzo per il basket e per la pallavolo, compreso lavorazioni speciali in corrispondenza di boccole, giunti ed altro.</p> <p>Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di botole in alluminio per impianto volley e calcetto con tappo in legno diam.mm220.</p> <p>In corrispondenza di porte e cambi materiali si devono installare giunti di discontinuità in lamiera di alluminio, questi compresi nel prezzo.</p>	mq	55.00
	( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )		
M.76	<p>Fornitura e posa di battiscopa fresato avente sezione 60x60 mm in legno verniciato. Il battiscopa verrà posto in opera con viti e tasselli con passo di chiodatura 60 cm. e sarà idoneo a garantire lo scorrimento del pavimento conseguente alle deformazioni indotte dall'impianto termico a pavimento</p>	ml	16.00
	( Euro sedicivirgolazerozero )		
M.77	<p>Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo i regolamenti delle varie Federazioni, con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura. Le linee curve delle segnaletiche saranno effettuate con apposita macchina a compasso con doppia distribuzione di nastro adesivo. Tracciatura delle linee di delimitazione dei campi da gioco:</p> <p>pallacanestro: colore bianco RAL 9003•</p> <p>pallavolo: colore rosso RAL 3020•</p> <p>pallamano (e calcetto): colore verde RAL 6032•</p>	a c.	2,458.00
	( Euro duemilaquattrocentocinquantottovirgolazerozero )		

Udine, 12/02/2019



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S.3	Oneri di sicurezza relativi alla posa del pavimento sportivo in legno ( Euro cinquecentovirgolazerozero )	a c.	500.00

Udine, 12/02/2019

